

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**Nr. **905**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **SAKRET FM**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:  
**Partijas Nr.: sk. uz iepakojuma**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:  
**Ar siloksānu modificēta stirola-akrilāta ūdens dispersijas krāsa ārdarbiem**
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

**SIA "SAKRET PLUS"****„Ritvari”, Rumbula, Stopiņu nov., Latvijas Republika, LV-2121.****Tel.: +371 67803650; Email: [info@sakret.lv](mailto:info@sakret.lv); [www.sakret.lv](http://www.sakret.lv)**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams): **nav piemērojams Latvijā**
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **nav piemērojams**
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **nav piemērojams**
8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

| <b>Būtiskie raksturlielumi</b>                       | <b>Ekspluatācijas īpašības</b>                            |
|--|---|
| Tonis  | Balta un tonējama   |
| Blīvums, g/cm <sup>3</sup>                           | 1,35 – 1,50   |
| Viskozitāte, P (Brookfield, LV4, 20rpm)              | 100 - 200   |
| pH   | 8 - 9   |
| Sausais atlikums, %                                  | 58  |
| GOS (VOC) daudzums, g/l                              | 7   |
| Spīdums  | Matēta  |
| Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitrums 50% | Atkārtoti krāsot pēc 12 stundām                           |
| Ūdens tvaika caurlaidība (ISO 7783-2)                | Sd < 0,14 m, klase 1                                      |
| Ūdens caurlaidība (EN 1062-3)                        | w 0,1-0,5 kg/m <sup>2</sup> /st <sup>0,5</sup> , klase 2  |
| Pateriņš   | 4 – 8 m <sup>2</sup> /l gludām virsmām klājot vienā kārtā |

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.  
Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.  
Parakstīts ražotāja vārdā:

Parakstīts ražotāja vārdā: Olga Pantjuhina, SIA "SAKRET PLUS" tehnologs*(vārds, uzvārds, amats)*Rīga, 2014. gada 01. jūlijs