

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 113CPR2013-07-01 LV

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Dekoratīvais apmetums SBP- 2 vai 3mm

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

Spiedes stiprības klase CS II

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Vispārējā pielietojuma apmetumjava dekoratīvo virsmu izveidei, iekšdarbiem un ārdarbiem

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

SIA "SAKRET"

„Ritvari”, Rumbula, Stopiņu nov., Latvija, LV-2121

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams): **nav piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 4**

7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **LVS EN 998-1:2011**

Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: Testēts atbilstīgi sistēmai 4

8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes stiprība:	CS II	LVS EN 998-1:2011
Kapilārā ūdens absorbcijas klase:	W2	
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients μ :	$\leq 9,5$	
Adhēzija:	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2\text{-FP:B}$	
Salturības klase:	F35	
Siltumvadītspēja $\lambda_{10, dry}$ (tabulas vērtība):	$\leq 0,67 \text{ W/(mK) P=50\%}$ $\leq 0,76 \text{ W/(mK) P=90\%}$	
Bīstamās vielas:	sk.DDL	
Ugunsdrošības klase:	A1(nedegošs)	

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

SIA "SAKRET"
Galvenais tehnologs
Iveta Laumane

Izsniegšanas vieta, datums:

Rumbula, 2014/05/12