

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJANr. **907**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **SAKRET WOOD PAINT**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:
Partijas Nr.: sk. uz iepakojuma
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Ūdens dispersijas krāsa koka fasādēm
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:
SIA "SAKRET PLUS"
„Ritvari”, Rumbula, Stopiņu nov., Latvijas Republika, LV-2121.
Tel.: +371 67803650; Email: info@sakret.lv; www.sakret.lv
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams): **nav piemērojams Latvijā**
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **nav piemērojams**
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **nav piemērojams**
8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības
Tonis	Balta un tonējama
Blīvums, g/cm ³	1,10 – 1,30
Viskozitāte, P (Brookfield, LV4, 20rpm)	100 - 200
pH	8 - 9
Sausais atlikums, %	54
GOS (VOC) daudzums, g/l	50
Spīdums	Pusmatēta
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitrums 50%	Atkārtoti krāsot pēc 2 stundām
Noturība pret atmosfēras iedarbību	Labā, arī rūpnieciski piesārņotā vidē
Pateriņš	4 – 6 m ² /l zāģētām koka virsmām, 7 - 9 m ² /l ēvelētām un agrāk krāsotām virsmām, klājot vienā kārtā.

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.
Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.
Parakstīts ražotāja vārdā:

Parakstīts ražotāja vārdā: Olga Pantjuhina, SIA "SAKRET PLUS" tehnologs
(vārds, uzvārds, amats)



Rīga, 2014. gada 01. jūlijs