



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 306CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET FK Plus
EN 12004: C2TE**

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

**Cementiniai, pagerintų savybių – sumažinto slysmo ir pailgintos lipnumo trukmės
plytelių klėjai keraminių ir akmens masės plytelių klėjavimui plonu ir vidutiniu
sluoksniu ant betoninių ir kitų mineralinių paviršių, gipso-kartono plokščių. Vidaus ir
išorės darbams, grindims ir sienoms**

3. Gamintojas:

**UAB „SAKRET LT“, Biochemikų g. 2, LT-57234, Kėdainiai, Lietuva, tel.: +370 347 535 77,
e-mail: info@sakret.lt**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 3

5. Darnusis standartas:

LST EN 12004:2007+A1:2012

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Netaikoma

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos stipris tempiant	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po šaldymo ir šildymo ciklų	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant po 30 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Slysmas	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Degumas	A1	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2009
Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje	$\leq 0,0002 \%$	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

Karolina Butkutė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2016 01 11

(išdavimo data)



(parašas)