

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 110CPR2013-07-01 LV

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Vēsturiskais apmetums **HML-4**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

Spiedes stiprības klase CS I

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Vispārējā pielietojuma apmetumjava, ārējai un iekšējai apdarei

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

OŪ”SAKRET”

Māo kūla, Paide vald, 72751 Jārvamaa, Estonia

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams): **J.Grīnvalds, SIA”Sakret”, Rumbula, Stopiņu novads, Latvija, LV-2121**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 4**

7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **LVS EN 998-1:2011**

Testēts atbilstīgi sistēmai **4**

8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes stiprība:	CS I	LVS EN 998-1:2011
Kapilārā ūdens absorbcijas klase:	W1	
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients μ :	$\leq 9,2$	
Adhēzija:	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2\text{-FP:B}$	
Salturības klase:	F35	
Siltumvadītspēja $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tabulas vērtība):	$\leq 0,83 \text{ W/(mK)}$ P=50% $\leq 0,93 \text{ W/(mK)}$ P=90%	
Ugunsdrošības klase:	A1(nedegošs)	
Bīstamās vielas:	sk.DDL	

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.
Parakstīts ražotāja vārdā:

SIA”SAKRET”
Galvenais tehnologs
Iveta Laumane

Izsniegšanas vieta, datums:

Rumbula, 2015/06/05