

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Nr. 939

**Värv metallkonstruktsioonidele SAKRET TopLak**

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 alusel:

**Tootmise kuupäev: märgitud toote pakendil.**

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

**Kiirkuivav, poolläikiv, korrosioonivastast pigmenti sisaldav alküüdvärv. Mõeldud teraspindade värvimiseks, kaitsmaks pinda keskkonnamõjude eest. Eriti sobilik kasutada kohtades, kus tehnoloogilised protsessid nõuavad töödeldava pinna kiiret kuivamist.**

4. Artikli 11 lõike 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

**OOO"SAKRET PLUS", "Ritvari", Rumbula, Stopinu nov., Latvija, LV – 2121.**

**Tel.: +371 67803650; email: [info@sakret.lv](mailto:info@sakret.lv); [www.sakret.lv](http://www.sakret.lv)**

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõike 2 täpsustatud ülesanded:

**Sakret Estonia, Mäo küla, Paide Vald. 72751 Järvamaa, Estonia.**

**Tel.: +372 3846600, e-mail. [info@sakret.ee](mailto:info@sakret.ee), [www.sakret.ee](http://www.sakret.ee)**

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: **pole rakendatav**
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: **pole rakendatav**
8. **Pole rakendatav.**
9. Deklareeritud toimivus:

<b>Põhiomadus</b>	<b>Toimivus</b>
Keemiline koostis	Korrosioonivastane pigment, alküüdvaik, pigmendid, täiteained, lahusti, lisandid
Värvus	Toonitav RAL toonikaardi järgi
Tihedus g/cm <sup>3</sup>	1,15-1,30
Kuivjääk (massi %)	58
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOS) hulk g/l	<500
Läikeaste	poolläikiv
Kuivamisaeg temperatuuril 23 <sup>0</sup> C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%	teistkordselt värvida 0,5-2 tunni möödumisel
Kulunorm	12 m <sup>2</sup> /l - kuiva kihi paksusel 40 µm 8 m <sup>2</sup> /l - kuiva kihi paksusel 60 µm

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käes oleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

SAKRET PLUS tehnoloog

Olga Pantjuhina  
(Nimi ja ametikoht)

Riia  
(Väljaandmise koht)



(Allkiri)

07.01.2014  
(Väljaandmise kuupäev)