


Segamisotsik, tüüp WK



Rakendused:

Sobib ideaalselt kõikide kleepuvate ja viskoosete materjalide, nagu näiteks tsemendi, kipsi, valmismördi jms segamiseks.

Segamismeetod:

Materjal suunatakse mahuti põhjast üles ja voolab seejärel uuesti külgedelt alla. See sobib raskete segude töötlemiseks, nagu näiteks mört, kips, tsement ning liiva- ja kruusatäitega segud. Segamisotsik töötab kruvitoimega materjalis kergesti.

Konkreetsed eelised:

Erinevate rakenduste jaoks sobiva WK segamisotsiku märkimisväärseks omaduseks on silmapaistev materjali edastusvõime. Kaks laia segamisspiraali tagavad kerge liikumise materjalis ning minimaalse surve ajamise.

Materjal:



Iga segamisotsik on valmistatud terasest, kui pole märgitud teisiti. Viimistlus pulberkattega, RAL 5018, türkiis. Tüübikatsed teostatud TÜV poolt.

Tehnilised andmed:

Artikkel	Art.nr.	Vöötkood 4011024...	Otsiku Ø mm	Pikkus mm	Min. pu- uripadrün (mm)	Ühendus	Segamis- koormus (kg)	p/min (min ⁻¹)	Võim- sus (W)
WK 70 S	41.100	411006	70	400	10		4-7	400-500	400
WK 90 S	41.200	412003	90	400	10		7-10	400-500	500
WK 90/500	41.207	412072	90	500	10		7-10	400-500	700
WK 100 S	41.258	412584	100	590	13		10-15	400-500	700
WK120 S	41.250	412508	120	590	13		10-15	400-500	700
WK 120 HF	40.112	401120	120	590	16	HEXAFIX®	10-15	400-700	900
WK 140 HF	40.113	401137	135	590	16	HEXAFIX®	15-30	300-600	1000
WK 160 HF	40.123	401236	160	590	16	HEXAFIX®	30-50	300-600	1200
WK 120 M	41.269	412690	120	590		M 14	10-15	400-700	900
WK 140 M	41.319	413192	135	590		M 14	15-30	300-600	1000



Ülalpool toodud tootega seotud soovitusel on antud tootja parimate teadmiste kohaselt ning need pole garanteeritud. Palume tutvuda ka materjali tootja märkustega ning kontrollida hoolikalt tööriistade ja masinate sobivust vastavaks tööks. Samuti lugege kasutusjuhendites sisalduvat informatsiooni.

Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH

www.collomix.ee • Tel.: +372 3846600 • Faks: +372 3846601 • E-post: Info@collomix.ee