

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 502CPR2013-07-01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Bezrukuma java RM

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

RM

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Dzelzsbetona elementu montāžai, starppaneļu šuvju aizpildīšanai un remontam ēku ekspluatācijas laikā, iekārtu un būvkonstrukciju enkurbultu stiprināšanai

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

SIA "SAKRET"

„Ritvari”, Rumbula, Stopiņu nov., Latvija, LV-2121

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams): **nav piemērojams**

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **nav piemērojams**

7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **nav piemērojams**

8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes stiprības pēc 1 diennakts:	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$	LVS EN 1015-11
Spiedes stiprības pēc 7 diennaktīm:	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$	LVS EN 1015-11
Spiedes stiprības pēc 28 diennaktīm:	$\geq 50 \text{ N/mm}^2$	LVS EN 1015-11
Lieces stiprība pēc 28 diennaktīm:	$\geq 7 \text{ N/mm}^2$	LVS EN 1015-11
Izplešanās pēc 28 diennaktīm:	0,006-0,016%	DIN 52450
Ugunsdrošības klase:	A1 (nedegošs)	LVS EN 13501-1
Bīstamās vielas:	sk.DDL	

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

SIA "SAKRET"
Galvenais tehnologs
Iveta Laumane

Izsniegšanas vieta, datums:



2015/09/30