

AT 001
Atšķaidītājs AT 001 15 08 21

Atšķaidītājs pretkorozijas gruntij metālam Anti Rust un krāsai metālam Top Lak

Pielietojums:	- Lieto kā atšķaidītāju gruntij AntiRust un krāsai TopLak - Profesionālai lietošanai
Piemērotība:	- Metāla grunts un krāsas atšķaidīšanai, ja krāsošanai izmanto pulverizatoru - Krāsošanas instrumentu tīrīšanai - Krāsojamās virsmas attaukošanai
Īpašības:	- Viegli sajaucās ar atšķaidāmajiem produktiem - Atvieglo darbarīku tīrīšanu - Var lietot gruntējamo un krāsojamo virsmu attaukošanai
Komponentes:	Ksilols

Tehniskie dati:	Forma	Bezkrāsains viegli gaistošs šķidrums
	Blīvums, g/cm³	0,85

Norādījumi izstrādei:	- Izmantot atbilstošas kategorijas telpās - Izmantot tālu no karstumu izstarojošiem priekšmetiem
Iepakojums:	- Metāla spainis 20 l / pilna palete 22 gb. - Metāla muca 200 l
Uzglabāšana:	- Glabāt atbilstošas kategorijas telpās - Glabāt tālu no karstumu izstarojošiem priekšmetiem - Neglabāt plastmasas traukos - Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši - Glabāt pie temperatūras -10°C līdz +25°C
Utilizācija:	Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām
Drošības informācija:	Uzliesmojošs produkts! - Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās
Papildus informācija:	Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
	20 l	22 gb./pal.	4751006563056
	200 l		4751006563070

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.