

## SAKRET WOOD GUARD

## Dekorējošs koksnes aizsardzības līdzeklis

15 08 21

Ūdens bāzes produkts koka izstrādājumu, kas ir pakļauti atmosfēras iedarbībai, dekorēšanai un aizsardzībai

### Pielietojums:

- Ārdarbiem
- Koka dekorēšanai un aizsardzībai

### Piemērotība:

- Zāģētām un ēvelētām koka virsmām
- Jaunas koka virsmas apstrādei
- Iepriekš ar ūdeni šķīstošiem koksnes aizsardzības līdzekļiem apstrādātām koka virsmām
- Produkts nav paredzēts sēnīšu inficētiem un kaitēkļu pārņemtām izstrādājumiem
- Ēku koka elementiem, žogiem, vēja kastēm, terasēm, logu rāmjiem, durvīm

### Īpašības:

- 1 bezkrāsaina bāze un 9 gatavie toņi:  
**walnut, polisander, mahagony, cognac, oak, iron tree, alder, oregon, black wood**
- Nesatur organiskos šķīdinātājus
- Teicami izceļ koksnes struktūru
- Noturīgs pret UV starojumu, temperatūras svārstībām, atmosfēras iedarbību
- Noturīgs pret sēnīšu, aļģu un pelējumu veidošanos

### Komponentes:

- Ūdens polimēra dispersija
- Neorganiskie pigmenti
- Tehnoloģiskās piedevas

### Tehniskie dati:

Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	putekļneuzņēmīgs pēc 1 stundas, atkārtoti var krāsot pēc 6 stundām
Blīvums, g/cm <sup>3</sup>	1,00– 1,05
Viskozitāte, P (Brookfield, LV3, 20rpm)	20 - 50

### Pamatnes sagatavošana:

- Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un sausai, bez trupes, zilējuma un pelējumiem
- Koksnes mitrums nedrīkst pārsniegt 20%
- Putekļus un cita veida netīrumus ieteicams noņemt ar suku vai skrāpi
- Iepriekš krāsotas virsmas, ar plēvi veidojošām krāsām, notīrīt lietojot celtnieku fēnu, skrāpi vai cietsuku, līdz pilnīgai vecās krāsas plēves noņemšanai
- Taukvielas noņemt ar sārmainu mazgāšanas līdzekli
- Noskalot ar tīru ūdeni un nožāvēt
- Naglas un metāla elementus, ja tie nav cinkoti, pirms pārklāšanas ieteicams apstrādāt ar pretkorozijas metāla gruntkrāsu SAKRET AntiRust
- Gruntēšanai lietot bezkrāsaino dekoratīvo koksnes aizsardzības līdzekli WOOD GUARD

### Izstrāde:

- Produktu pirms lietošanas rūpīgi samaisīt
- Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida
- Ja vēlas iegūt mazāk intensīvu toni, produktu var atšķaidīt ar bezkrāsaino dekoratīvo koksnes aizsardzības līdzekli WOOD GUARD
- Uznešanai lietot otu vai iegremdēšanas metodi
- Produktu virsmai uznest koksnes šķiedru virzenā
- Sevišķi rūpīgi apstrādāt dēļu galus, jo tas palielinās koksnes mitrumizturību un ilgmūžību



## SAKRET WOOD GUARD

## Dekorējošs koksnes aizsardzības līdzeklis

15 08 21

<b>Papildus norādījumi izstrādei:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Krāsojamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai krāsošanas un žūšanas laikā jābūt ne zemākai par +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80%, optimālā krāsošanas temperatūra ir +18 °C±2</li> <li>Nekrāsot tiešu saules staru iedarbībā, lietus un stipra vēja laikā</li> <li>Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas</li> </ul>
<b>Patēriņš:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apzāģētām virsmām 7-10m²/l., klājot vienā kārtā</li> <li>Ēvelētām virsmām 10-13m²/l., klājot vienā kārtā</li> </ul>
<b>Iepakojums:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metāla bundža 1 l</li> <li>PP spainis 3 l / pilna palete 120 gb.</li> <li>PP spainis 10 l / pilna palete 33 gb.</li> </ul>
<b>Uzglabāšana:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši</li> <li>Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C</li> <li><b>Sargāt no sala!</b></li> </ul>
<b>Utilizācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām</li> </ul>
<b>Drošības informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.</li> <li>Pieļaujamais GOS daudzums (apakšgrupa A/e) 130 g/l. Maksimālais GOS daudzums produktā 15 g/l.</li> </ul>
<b>Papildus informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%</li> </ul>

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Colorless	1 l		4751006563506
Colorless	3 l	120 gb./pal.	4751006563513
Colorless	10 l	33 gb./pal.	4751006563520
Walnut	1 l		4751006563391
Walnut	3 l	120 gb./pal.	4751006563384
Walnut	10 l	33 gb./pal.	4751006563377
Polisander	1 l		4751006564626
Polisander	3 l	120 gb./pal.	4751006564619
Polisander	10 l	33 gb./pal.	4751006564602
Mahagony	1 l		4751006563278
Mahagony	3 l	120 gb./pal.	4751006563261
Mahagony	10 l	33 gb./pal.	4751006563254
Cognac	1 l		4751006563414
Cognac	3 l	120 gb./pal.	4751006563421
Cognac	10 l	33 gb./pal.	4751006563438
Oak	1 l		4751006563339
Oak	3 l	120 gb./pal.	4751006563483
Oak	10 l	33 gb./pal.	4751006563476
Iron tree	1 l		4751006563308
Iron tree	3 l	120 gb./pal.	4751006563315
Iron tree	10 l	33 gb./pal.	4751006563322



Alder	1 l		4751006563285
Alder	3 l	120 gb./pal.	4751006563292
Alder	10 l	33 gb./pal.	4751006563469
Oregon	1 l		4751006563223
Oregon	3 l	120 gb./pal.	4751006563230
Oregon	10 l	33 gb./pal.	4751006563247
Black wood	1 l		4751006563346
Black wood	3 l	120 gb./pal.	4751006563353
Black wood	10 l	33 gb./pal.	4751006563360

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.