

SAKRET WOOD PRIMER
Grunts koka virsmām

15 08 21

Inovatīvs produkts koka konstrukciju gruntēšanai ārdarbos, pirms krāsošanas ar SAKRET WOOD PAINT krāsu

Pielietojums:

- Ārdarbiem
- Koka fasādes apdarei

Piemērotība:

- Zāģētām un ēvelētām koka virsmām
- Jaunām un iepriekš krāsotām koka virsmām
- Koka ārsienām, apšuvuma dēļiem, žogiem, karoga kārtīm u.c.
- Nav paredzēta ar sēnītēm un kaitēkļiem bojātas koksnes apstrādei

Īpašības:

- Ekoloģiski tīra
- Caurspīdīga
- Dziļi iesūcas koksnē
- Stabilizē koksnes noturību pret UV starojumu
- Uzlabo virsmas adhēziju
- Samazina krāsas patēriņu
- Saista lignīnu, kas nodrošina labu krāsas saķeri ar koksni

Komponentes:

- Ūdens polimērdispersija
- Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

| | |
|--|----------------------------------|
| Tonis | Balta, pēc nožūšanas caurspīdīga |
| Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50% | Virsmu var krāsot pēc 4 stundām |
| Blīvums, g/cm ³ | 1,00 – 1,04 |
| Sausais atlikums, % | 20 |
| pH | 8 - 9 |

Pamatnes sagatavošana:

- Gruntējamai virsmai jābūt sausai (virsmas mitrums < 20%)
- Uz gruntējamās virsmas nedrīkst būt mikroorganismu kolonijas, ķērpji un sūnas, eļļaini laukumi
- Nekrāsotas virsmas attīrīt no netīrumiem un putekļiem
- Zaru vietās notīrīt sveķus
- Naglu galvas un citas metāliskas detaļas nogruntēt ar metāla gruntskrāsu AntiRust
- Iepriekš krāsotām virsmām notīrīt atlupušo krāsu, pēc tam sagatavot tāpat kā svaiņu virsmu
- Virsmu, kas iepriekš ir bijusi krāsota ar spīdīgu krāsu, vienmērīgi noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus, nošpaktelēt, ja nepieciešams

Izstrāde:

- Grunti pirms lietošanas samaisīt
- Gruntēt ar rullīti, otu vai pulverizatoru
- Grunti uznest tik daudz, cik virsma spēj uzsūkt

Papildus norādījumi izstrādei:

- Gruntējamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai krāsošanas un žūšanas laikā jābūt ne zemākai par +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80%
- Negruntēt lietus un stipra vēja laikā
- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas

Patēriņš:

- 4 – 10 m²/l
- Patēriņš atkarīgs no koksnes veida, kā arī no gruntēšanas metodes un apstākļiem.

Iepakojums:

- PE kanna 5 l / pilna palete 72 gab.
- PE kanna 10 l / pilna palete 36 gab.



SAKRET WOOD PRIMER

Grunts koka virsmām

15 08 21

-
- Uzglabāšana:**
- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši
 - Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C
 - **Sargāt no sala!**
-
- Utilizācija:**
- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām
-
- Drošības informācija:**
- Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
 - Pieļaujамais GOS daudzums (apakšgrupa A/g) 30 g/l. Maksimālais GOS daudzums produktā < 30 g/l.
-
- Papildus informācija:**
- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%
-

| Krāsa (bāze) | Iepakojums 1 | Iepakojums 2 | Svītrkods |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 5 l | 72 gab./pal. | 4751006565708 |
| | 10 l | 36 gab./pal. | 4751006565692 |

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.