

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Строительный грунт BG.

05 0815

Дисперсная грунтовка для регулирования впитывающей способности минеральными поверхностями

Применение:

- Для внутренних и наружных работ
- Для отделки стен, потолков и полов

Сфера использования:

- Готовая к использованию грунтовка:
- для гипсокартона
 - перед нанесением штукатурки
 - перед шпаклеванием
 - перед оклейки обоев
 - для материалов из пористых минералов (напр., газобетон, керамзитные блоки)

Свойства:

- Желтого цвета - для идентификации загрунтованных поверхностей
- Уменьшает и выравнивает способность всасывания поверхностью
- Облегчает нанесение штукатурки, шпаклевки, оклейку обоев, покраску
- Улучшает адгезию
- Укрепляет поверхность
- Улучшается связка перед нанесением шпаклевки, штукатурки и раствора
- Не содержит растворителей

Компоненты:

- Водная полимерная дисперсия
- Присадки

Технические характеристики:

Агрегатное состояние	Жидкая
Цвет	Желтый
pH	10-11,5
Плотность, г/см ³	1,00±0,01
Растворимость (в воде), +20°C	неограниченно
Время высыхания, ч	~2

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, крепким и без трещин. Очистить основание от менее устойчивых и/или отделяемых слоев, а также от пыли, грязи, масел, остатков краски и др. загрязнений, уменьшающих сцепление.
Работы по грунтовке выполнять только тогда, когда полностью закончены все шлифовальные работы, и основание сухое.

Грунтование:

- Перед использованием грунтовку хорошо перемешать.
- Грунтовку использовать неразбавленной.
- Для обработки сильно впитывающих поверхностей необходимо нанести дважды.
- Наносится щеткой, валиком или распыляется при помощи специального оборудования в 1 или 2 слоя.
- Температура при нанесении грунтовки должна быть от +5°C до +25°C.

Дополнительные указания по применению:

- Избегать образования луж и натеков, грунтовка должна полностью впитаться в поверхность.
- **Не смешивать грунтовку с другими материалами и не разбавлять водой!** Это может вызвать кардинальные изменения свойств грунтовок.
- Инструменты промыть водой сразу после выполнения работы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Строительный грунт BG.

05 0815

Расход, л/м²:

- Гипсокартон – 0,25
- Газобетон – 1,00
- Керамзитный блок (3р) – 1,25
- Древесноволокнистая плита – 0,185
- Силикатный кирпич – 0,25
- Бетон (сухой) – 0,40, бетон (влажный) – 0,10

Расход зависит от грубости и пористости поверхности, а также от метода и обстоятельств грунтовки.

Упаковка:

- Бутылка РР емкостью 1л/ в ящике 15 шт./ полная паллета 360 шт.
- Канистра РР емкостью 5 л/ полная паллета 72 шт.
- Канистра РР емкостью 10 л/ полная паллета 36 шт.
- Канистра РР емкостью 20 л/ полная паллета 22 шт.

Хранение:

- Длительность хранения в оригинальной, неоткрытой упаковке – 12 месяцев
- Хранить при температуре от +5°C до +30°C

Утилизация:

- Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

Информация по безопасности:

- Фразы по безопасности указаны на листах данных и безопасности упаковки.
- Максимальное содержание ЛОВ в продукте – 2 г/л (допустимое содержание ЛОВ 30 г/л).

Дополнительная информация:

- Технические данные относятся к температуре +23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%.
- **Не замораживать!**

Цвет	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрихкод
Желтый	1л	360 шт./пал.	4751006561045
Желтый	5 л	72 шт./пал.	4751006561069
Желтый	10 л	36 шт./пал.	4751006561076
Желтый	20 л	22 шт./пал.	4751006561083

Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведенных лабораторных испытаниях и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные показатели – в декларации эксплуатационных свойств.