



SAKRET SP G

1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

Mišinio pavadinimas:

Sanavimo tinkas

SAKRET SP G

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Sanuojančio tinko sluoksnio suformavimui. Vidaus ir išorės darbams.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Platintojas:

UAB „SAKRET LT“

Adresas:

Biochemikų g. 2, LT-57234, Kėdainiai

Telefonas:

+370 347 515 33, +370 347 685 04

Kompetentingo asmens elektroninio pašto adresas: laboratorija@sakret.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras (visą parą):

+370 5 236 20 52

+370 687 533 78 (mob.)

2. GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Mišinio klasifikacija pagal ES direktyvą 1999/45/EB

Xi (Dirginantis)

R37/38 Dirgina kvėpavimo takus ir odą.


R41 Gali smarkiai pažeisti akis.

Pavojaus klasė ir kategorijos kodas pagal Reglamentą EB 1272/2008 (CLP):

| Pavojaus klasė | Pavojingumo klasės ir kategorijos kodai | Pavojingumo frazės kodai |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Odos ėsdinimas/dirginimas | Skin Irrit. 2 | H315: Dirgina odą |
| Smarkus akių pažeidimas/dirginimas | Eye Dam. 1 | H318: Smarkiai pažeidžia akis |

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal ES direktyvą 1999/45/EB:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Xi</p>  <p>Dirginanti</p> | <p>R37/38 Dirgina kvėpavimo takus ir odą. R41 Gali smarkiai pažeisti akis.</p> |
| <p>S2 Saugoti nuo vaikų. S24 Vengti patekimo ant odos. S26 Patekus į akis nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. S37 Mūvėti tinkamas pirštines.</p> | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | SAUGOS DUOMENŲ LAPAS (pagal EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) Nr.453/2010) | Peržiūrėta: 2014 11 05 Versija: 2 |
| SAKRET SP G | | |

Ženklinimas pagal reglamentą EB 1272/2008 (CLP):

Signalinis žodis: Pavojinga



Pavojingumo frazės:

H315 Dirgina odą.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P305 PATEKUS Į AKIS:

P351 Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.

2.3 Kiti pavojai





Pilamas sukelia dulkes, kurios dirgina odą, akis, nosies gleivinę, kvėpavimo takus ir plaučius. Mišinį maišant su vandeniu, vyksta šarminė reakcija, todėl mišiniui kontaktuojant su oda gali atsirasti dirginimas, dermatitas ar nudeginimas.

Mišinys **PBT ar vPvB kriterijų (pagal EB 1907/2006 XIII priedą)** neatitinka.

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

Mišinio sudėtis: portlandcementis, gesintos kalkės, inertinis užpildas, priedai.

Medžiagos, keliančios pavojų sveikatai arba aplinkai:

| Komponento pavadinimas | CAS numeris | EINESC numeris | Masė % | Klasifikacija pagal ES direktyvą 1999/45/EB | Klasifikacija pagal reglamentą EB 1272/2008 (CLP) |
|------------------------|-------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portlandcementis | 65997-15-1 | 266-43-4 | 10-20 |  Xi Dirginantis R37/38 Dirgina kvėpavimo takus ir odą. R41 Gali smarkiai pažeisti akis. R43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda. |  Pavojinga H318 Smarkiai pažeidžia akis. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. |
| Kalcio hidroksidas | 1305-62-0 | 215-137-3 | 1-10 |  Xi Dirginantis R37 Dirgina kvėpavimo takus. R38 Dirgina odą. R41 Gali smarkiai pažeisti akis. |  Pavojinga H315 Dirgina odą. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. |



SAKRET SP G

1. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendri nurodymai:** Pirmąją pagalbą teikiantys asmenys gali nenaudoti individualias apsaugos priemones, bet jie turi vengti kontakto su šviežiu cementiniu skiediniu.
- Įkvėpus:** Išvesti nukentėjusį į gryną orą. Nepraėjus dirginimui ir esant rimtiems kvėpavimo sutrikimams, kreiptis į gydytoją.
- Patekus ant odos:** Nuvilkiti užterštus rūbus ir avalynę, odą nuplauti švariu vandeniu. Nepraėjus dirginimui ir atsiradus nudegimams kreiptis į gydytoją.
- Patekus į akis:** Neleisti nukentėjusiam trinti akių. Jei yra kontaktiniai lęšiai, juos reikia išsiimti. Nukentėjusiam palenkus galvą žemyn ir atkėlus vokus, ne mažiau kaip 15 minučių, akis praplauti tekančiu vandeniu. Jei yra galimybė, praplovimui naudoti 0.9 % NaCl tirpalą. Akių neplauti stipria srove ir netrinti – galima pažeisti rageną. Simptomams nepraėjus, būtina kreiptis į akių gydytoją.
- Prarijus:** Gerti daug vandens, bet be medicininės priežiūros vėmimo neskatinti. Nedelsiant kreiptis į gydytoją arba į apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biurą.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Kvėpavimo takams:** Kosėjimas. Pastovus, ilgalaikis dulkių įkvėpimas padidina riziką susirgti plaučių ligomis.
- Odai:** Paraudimas. Mišinys ilgo kontakto su oda metu gali sukelti dermatitą. Ilgas kontaktas su šlapiu mišiniu gali sukelti rimtus nudegimus.
- Akims:** Paraudimas, perštėjimas. Pastovus akių kontaktas su mišiniu gali sukelti sunkias, negrįžtamas traumas.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą.
Nėra.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Gesinimo priemonės

- Bendri duomenys:** Mišinys nedegus ir nesproguos.
- Tinkamos gesinimo priemonės:** Visos: smėlis, putos, anglies dioksido arba milteliniai gesintuvai.
- Netinkamos gesinimo priemonės:** Nėra.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Nėra.

5.3 Patarimai gaisrininkams Specialių priemonių nėra.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Dėvėti apsauginius rūbus, apsauginius akinius, pirštines. Esant dideliame dulkeliumi, naudoti kaukes kvėpavimo takams apsaugoti.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Mišinys pagal sudėtį ir savybes neklasifikuojamas kaip kenksmingas aplinkai. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršiaus ir gruntinius vandenius.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) Nr.453/2010)

Peržiūrėta: 2014 11 05
Versija: 2

SAKRET SP G

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sausas mišinys: Naudoti sauso valymo būdus kurie nesukelia dulketumo, pvz. dulkių siurbliai. Negalima naudoti suspausto oro. Esant dulkejimui naudoti šlapią valymą: purkštuvus arba žarnas (smulki dulksna, siekiant išvengti dulkejimo). Šlapią mišinį susemti ir leisti sukietėti. Kai šlapiasis arba vakuuminis valymas neįmanomas, bet galimas sausas valymas naudojant šluotas, darbuotojai privalo dėvėti tinkamas asmenines apsaugos priemones ir vengti dulkejimo. Vengti mišinio įkvėpimo ir susilietimo su oda.

Šlapias mišinys: Šlapią mišinį susemti į tarą ir leisti mišiniui sukietėti ir likviduoti pagal vietoje galiojančias statybinių atliekų tvarkymo taisykles.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Bendros rekomendacijos: Vengti produkto dulkejimo. Laikytis 6.3 punkte nurodytų tvarkymo reikalavimų. Mažinti mišinio patekimą į aplinką, vengti išsiliejimų ir laikyti toliau nuo kanalizacijos.

Darbo higienos rekomendacijos: Dėvėti apsauginius rūbus, apsauginius akinius, pirštines. Nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo vietoje. Plauti rankas po naudojimo. Nusivalyti užterštus drabužius ir nusiimti užterštas apsaugos priemones prieš įeinant į valymui skirtas zonas.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliavimas: Sandėliuoti sandariai uždarytoje gamintojo pakuotėje, vėsioje ir sausoje vietoje. Garantinis sandėliavimo laikas – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Reikalavimai pakuotei: Turi būti sandari, mechaniškai patvari.

Laikymo sąlygos: Saugoti nuo drėgmės ir vandens. Laikyti toliau nuo maisto, gėrimo ir gyvulių pašaro.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas

Konkretus naudojimo būdas: Mišinys maišomas su vandeniu ir konkretus gauto skiedinio naudojimo būdas nurodytas ant pakuotės.

8. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)

8.1 Kontrolės parametrai

Mišinio komponentų ribinės vertės darbo aplinkos ore pagal LT HN 23:2011:

| Cheminė medžiaga | | Koncentracijos ribinė vertė | | | | | | Poveikio žymuo |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|------------------------------|-----|----------------|
| | | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) | | Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) | | Neviršyta ribinė vertė (NRV) | | |
| Pavadinimas | CAS Nr. | mg/m ³ | ppm | mg/m ³ | ppm | mg/m ³ | ppm | |
| Cemento dulkės | | 10 | - | - | - | - | - | - |
| -įkvepiamoji frakcija | | 5 | - | - | - | - | - | - |
| -alveolinė frakcija | | | | | | | | |
| Kalcio hidroksidas (gesintos kalkės) | 1305-62-0 | 5 | - | - | - | - | - | O* |
| Kvarcas, si licio dioksido atmaina alveolinė frakcija | 14808-60-7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

O*- medžiaga patenka per nepažeista odą.



SAKRET SP G

8.2 Poveikio kontrolė

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Naudoti priemones, kurios sumažina dulkių susidarymą ir padeda išvengti dulkių patekimą į aplinką, pvz. dulkių surinkimą, ištraukiamąją ventiliaciją ir t.t.

8.2.2 Individualios apsaugos priemonės

Kvėpavimo sistemos apsauga:



Jei darbo metu yra grėsmė susidaryti didelei dulkių koncentracijai, būtina naudoti kvėpavimo takų apsaugines priemones: respiratorius ar puskaukes FFP1 ar FFP2 klasės (atitinkančius standartą EN 149) arba kaukes su P2 tipo filtrais (atitinkančius standartą EN 143).

Odos apsauga:



Dėvėti nepralaidžias, atsparias dilumui ir šarmams apsaugines pirštines (atitinkančias standartą EN 374), batus ir darbinius drabužius ilgomis rankovėmis. Galima naudoti apsauginius kremus.

Akių apsauga:



Esant galimybei produktui patekti į akis, būtina naudoti apsauginius akinius ar apsauginę veido kaukę atitinkančius standartą EN 166.

Higienos priemonės:



Darbo metu negalima valgyti ir gerti. Po darbo kruopščiai nusiplauti neuždengtą kūno vietas, jei reikia, naudoti specialius kremus.

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė

Produkto nepilti į nuotekų sistemas ar vandens telkinius.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

| | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Išvaizda: | Kieta medžiaga, pilkos spalvos. Dalelių dydis iki 2 mm. |
| Kvapas: | Bekvapis. |
| Kvapo atsiradimo slenkstis: | Netaikoma. |
| pH: | 11-13,5 |
| Lydymosi temperatūra | >1250 °C. |
| Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas | Netaikoma, nes nėra skysta medžiaga. |
| Pliūpsnio temperatūra: | Netaikoma, nes nėra skysta medžiaga. |
| Garavimo greitis | Netaikoma, nes nėra skysta medžiaga. |
| Degumas | Nedegi. |
| Viršutinė/apatinė degumo riba arba sprogo ribinės vertės: | Netaikoma, nes nedegi ir nesprogstanti. |
| Garų slėgis: | Netaikoma, nes kieta medžiaga. |
| Garų tankis: | Netaikoma, nes kieta medžiaga. |
| Tirpumas vandenyje (T=20°C): | Apie 0,1-1,5 g/l |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: | Netaikoma. |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra: | Netaikoma, neturi piroforinių junginių. |
| Skilimo temperatūra: | Netaikoma. |
| Klampa: | Netaikoma, nes kieta medžiaga. |
| Sprogstamosios savybės: | Netaikoma, neturi sprogstamųjų savybių. |



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) Nr.453/2010)

Peržiūrėta: 2014 11 05
Versija: 2

SAKRET SP G

Oksidacinės savybės:

Netaikoma.

9.2 Kita informacija

Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje:

≤ 0,0002 %

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas

Įprastomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis sausas mišinys yra stabilus. Sumaišytas su vandeniu sukietėja į stabilią masę.

10.2 Cheminis stabilumas

Tinkamai sandėliuojant mišinys išlieka stabilus (žr. 7 skirsnį). Šlapias mišinys yra šarminė medžiaga ir nesuderinama su rūgštimis, amonio druskomis, aliuminiu ir kitais netauriaisiais metalais. Cementas tirpsta druskos rūgštyje, susidaro korozija sukeliančios silicio tetrafluorido dujos. Mišinys reaguoja su vandeniu, sudarydamas silikatus ir kalcio hidroksidą.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos nežinomos.

10.4 Vengtinios sąlygos

Sandėliuojant drėgnomis sąlygomis, gali susidaryti gabalai ir suprastėti produkto kokybė.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Rūgštys, amonio druskos, aliuminis ir kiti ne taurieji metalai.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Normaliomis sąlygomis produktas neskykla.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinį poveikį:

| Pavojingumo klasės | Kat. | Poveikis |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ūmus toksiškumas | - | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| Odos ėsdinimas/ dirginimas | Skin Irrit. 2 | Užsitęsęs mišinio sąlytis su oda gali sukelti staigų odos skilinėjimą, išsausėjimą. |
| Smarkus akių pažeidimas/ dirginimas | Eye Dam. 1 | Tiesioginis kontaktas su mišiniu gali pažeisti ragena, sukelti staigų arba uždelstą dirginimą ar uždegimą. Portlandcemenčio (CAS:65997-15-1) apskaičiuotas dirginimo indeksas -128. |
| Kvėpavimo takų/ odos jautrinimas | - | Dėl mišinio didelio pH gali pasireikšti dermatitas. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| Mutageninis poveikis ląstelėms | - | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Kancerogeniškumas | - | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| Toksiškumas reprodukcijai | - | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| STOT (vienkartinis poveikis) | Stot SE 3 | Mišinio dulksės gali dirginti gerklę ir kvėpavimo takus. |
| STOT (kartotinis poveikis) | - | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. |
| Aspiracijos pavojus | - | Netaikomas, nes produktas nėra naudojamas kaip aerozolis. |

11.2 Informacija apie tikėtinus sąlyčio būdus:

Įkvėpus:

Galimas nosies gleivinės ir kvėpavimo takų dirginimas, pernelyg didelis dulkių



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) Nr.453/2010)

Peržiūrėta: 2014 11 05
Versija: 2

SAKRET SP G

- Po sąlyčio su oda:** įkvėpimas gali sąlygoti perštelėjimą gerklėje, kosėjimą, čiaudėjimą ir dusimą. Gali dirginti odą ir sukelti raudonį, užsitęsęs ir negydomas gali sukelti alergiją.
- Po sąlyčio su akimis:** Gali stipriai dirginti, iššaukti ašarojimą, trinant akis galima pažeisti akies rageną.
- Prarijus:** Didelių kiekių nurijimas yra mažai tikėtinas, bet jei taip nutinka gali pasireikšti virškinimo trakto dirginimas.

11.3 Kita informacija

Remiantis turimomis žiniomis ir patirtimi, produktas neturėtų kenkti žmogaus sveikatai naudojant pagal paskirtį ir instrukciją.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

- 12.1 Toksiškumas** Produktas nėra pavojingas aplinkai. Portlandcemenčio ekotoksikologiniai bandymai su dafnijomis (*Daphnia magna*) ir dumbliais (*Selenastrum coli*) parodė nedidelį toksikologinį poveikį.
- 12.2 Patvarumas ir skaidomumas** Netaikoma, kadangi mišinys sudarytas iš neorganinių medžiagų. Sukietėjęs pavojaus aplinkai nekelia.
- 12.3 Bioakumuliacijos potencialas** Netaikoma, kadangi mišinys sudarytas iš neorganinių medžiagų. Sukietėjęs pavojaus aplinkai nekelia.
- 12.4 Judrumas dirvožemyje** Netaikoma, kadangi mišinys sudarytas iš neorganinių medžiagų. Sukietėjęs pavojaus aplinkai nekelia.
- 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai** Netaikoma.
- 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis** Patekęs didelis produkto kiekis į vandenį padidina pH ir tam tikromis sąlygomis gali paveikti vandens organizmus ir netgi vandens valymo stočių įrangos veikimą.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

- Sausas mišinys** **EWC kodas: 10 13 11-** sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10.
Galimas produkto pakartotinas naudojimas, priklausomai nuo galiojimo laiko ir laikymo sąlygų. Likučių šalinimo atveju, sukietinti produktą naudojant vandenį ir pašalinti kaip aprašyta "Panaudotas ir sukietintas produktas". Nepilti į kanalizaciją, vandens telkinius ar ant dirvožemio.
- Panaudotas ir sukietintas produktas** **EWC kodas: 17 01 01** - betonas.
Sukietėjęs produktas yra šalinamas kaip mineralinė statybinė atlieka pagal vietos savivaldos galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
- Pakuotė** **EWC kodas: 15 01 05** - kombinuotosios pakuotės.
Sausą, tuščią produkto pakuotę šalinti pagal vietos savivaldos galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Produktui nėra taikomi pavojingų krovinių vežimo (ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA,) reikalavimai ir klasifikavimas nereikalingas.

- 14.1 JT numeris** Netaikoma.
- 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas** Netaikoma.
- 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė** Netaikoma.
- 14.4 Pakuotės grupė** Netaikoma.
- 14.5 Pavojus aplinkai** Netaikoma.
- 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams** Nėra specialių atsargumo priemonių, išskyrus tas kurios paminėtos 8 skyriuje.
- 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal** Netaikoma



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) Nr.453/2010)

Peržiūrėta: 2014 11 05
Versija: 2

SAKRET SP G

MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006, 2006 m. gruodžio 18 d., dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.
- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS 1272/2008 (2008 m. gruodžio 16 d.) dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (CLP reglamentas).
- LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAS Nr. v-824/a1-389 (2011 m. rugsėjo 1 d.) Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“
- LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS Nr. 722 (2003 m. gruodžio 30 d.) „Dėl Lietuvos respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
- LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS Nr. D1-637 (2006 m. gruodžio 29 d.) Dėl statybinų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas.

16. KITA INFORMACIJA

16.1 Nuorodos į pakeitimus

Paskutinio peržiūrėjimo data: 2014 11 05, **Versija:** 2.

Padaryti pakeitimai: „Saugos duomenų lapų“ informacija išdėstoma pagal Reglamento (ES) 453/2010 I Priedo nustatytą turinio informaciją. Mišinys suklasifikuojamas pagal CLP reglamento reikalavimus.

16.2 Naudojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimai

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN | Europos sutartis dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais. |
| ADR/RID | Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais/geležinkeliais. |
| CAS | Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris. |
| EINESC numeris | Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašo numeris. |
| IATA | Tarptautinė oro transporto asociacija. |
| IBC kodeksas | Tarptautinis nesupakuotų cheminių medžiagų kodeksas. |
| ICAO | Saugaus pavojingų krovinių vežimo oru techninės instrukcijos. |
| IMGD | Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas. |
| MARPOL | Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos. |
| PBT | Patvarus bioakumuliacinis toksiškumas. |
| STOT | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui. |
| vPvB | Labai patvarus, labai bioakumuliuojamas. |

16.3 Informacijos vertinimo metodai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Pats mišinys nebuvo iširtas jo pavojingoms savybėms nustatyti, tačiau yra pakankamai duomenų apie atskiras pavojingas sudedamąsias chemines medžiagas, todėl siekiant apibūdinti mišinio keliamus pavojus šie

| | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| |  | SAUGOS DUOMENŲ LAPAS (pagal EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) Nr.453/2010) | Peržiūrėta: 2014 11 05 Versija: 2 |
| SAKRET SP G | | | |

duomenys buvo panaudoti taikant 9 straipsnio 4 dalyje ir I priedo 3 ir 4 dalyse minimoms atskiroms pavojingumo klasėms nurodytas jungiamąsias taisykles.

16.4 Pastaba

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su produktu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie mišinio poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių mišinio savybių. Informacija taikytina produktą naudojant pagal paskirtį ir mes neprisiimame atsakomybės už praradimus, sukeltus dėl jo netinkamo naudojimo.