

ДЕКОРАТИВНАЯ МОЗАИЧНАЯ ШТУКАТУРКА GАР

15 0805

Декоративная штукатурка на базе дробленого гранита и акриловой дисперсии в качестве связующего для оштукатуривания цоколей, стен каменных построек и других элементов зданий

Применение:	• Для создания декоративной штукатурки на различных вертикальных основаниях • Для внутренних и наружных работ • Для применения вручную
Подходит для:	• Оштукатуривания и декорирования частей и элементов зданий • Декоративной отделки колонн, цоколей зданий (в т.ч. утепленных), коридоров, подъездов, стен и пр.
Свойства:	• Устойчива к воздействию погодных условий • Устойчива к загрязнениям, поверхность легко чистить • Устойчива к образованию колоний микроорганизмов • Устойчива к трению • Продукт готов к использованию • Не содержит растворителей • Возможность выбрать цветовые комбинации крошки гранита (четыре основных тона и более восьми комбинаций тонов) • Цвет гранита не меняется во время эксплуатации, поэтому не возникает необходимости перекрашивания
Компоненты:	• Водная полимерная дисперсия • Инертные наполнители • Дробленый гранит • Добавки

Технические данные:	Агрегатное состояние	пастообразное
	pH	7-8
	Плотность, г/см ³	1,85±0,05
	Сухой остаток	~72
	Размер , мм	0,6-1,2; 1-3

Подготовка основания:	Основание должно быть сухим, прочным, без трещин. Необходимо очистить основание от менее прочных и/или отшелушивающихся слоев, а также пыли, загрязнений, масел, остатков краски и прочих загрязнений, ухудшающих сцепление. Для подправки неровных и поврежденных оснований использовать разглаживающие поверхность штукатурки, шпаклевки или составы для ремонта фирмы SAKRET. Основания грунтовать SAKRET QG. Для темных тонов рекомендуем соответственно затонировать грунт. Перед нанесением QG слабые, крошащиеся и абсорбирующие основания грунтовать SAKRET TGW или UG, разбавленной с водой в пропорции 1:4; древесностружечные и древесноволокнистые полотна – грунтовать концентратом SAKRET UG; гипсокартонные и гипсовые основания – грунтовать грунтом SAKRET UG, разбавленным с водой в пропорции 1:5, или SAKRET BG.
------------------------------	---

ДЕКОРАТИВНАЯ МОЗАИЧНАЯ ШТУКАТУРКА GAP

15 0805

Инструкция по применению:	• Перед использованием штукатурку обязательно размешать • Для размешивания использовать миксер с 600 оборотами в минуту • Применяют в неразбавленном виде (воду не добавлять) • Наносят стальной теркой, держа руку под наклоном, толщиной в зерно наполнителя штукатурки. После нанесения разглаживают поверхность той же теркой • Структуры штукатурки нельзя формировать методом растирания! • Использовать при температуре от +5°C до +25°C • Влажность каменного материала должна быть ≤2% • Не применять на поверхностях и конструкциях с поврежденной горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией
Дополнительные указания по применению:	• Не смешивать штукатурку с другими материалами и не разбавлять водой! Это может привести к изменениям технических свойств штукатурки. • Данная штукатурка не подходит для выравнивания поверхностей • Выделение влаги из основания может привести к повреждению штукатурки • Сразу после окончания работ инструменты тщательно вымыть водой
Расход, кг/м²:	• 0,6-1,2 mm – 3,5-4,0 • 1-3 mm - 6,8-7,0
Упаковка:	• Пластмассовое ведро 14 кг / на поддоне 33 шт.
Хранение:	• Срок хранения в оригинальной, невскрытой упаковке – 12 месяцев • Хранить при температуре от +5°C до +30°C
Утилизация:	• Утилизировать упаковку в соответствии с требованиями местного законодательства
Информация по технике безопасности:	• Предупреждения по технике безопасности указаны на упаковке и в паспорте безопасности материала
Дополнительная информация:	• Доступно четыре основных тона гранита и восемь комбинаций тонов • Штукатурку нельзя наносить на стены, подверженные интенсивному воздействию солнечных лучей • Во время высыхания оштукатуренную поверхность нужно беречь от дождя, сильного ветра и слишком быстрого высыхания, так как это может привести к визуальным и механическим повреждениям штукатурки • Не применять на конструкциях, которые могут быть подвержены постоянному и долговременному воздействию воды • Технические данные действительны при температуре +23±2°C и относительной влажности воздуха 60±5% • Беречь от мороза!

Продукт	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрих-код
GAP	14 кг	33 шт./пд.	4751006562691

Предоставленная в листе технических данных информация относится к применению данного продукта, если не существует другой подготовленной и выданной производителем технической документации. Производитель не несет ответственности за убытки, которые возникли из-за неправильного применения данного продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, свяжитесь с производителем или продавцом. Информация по безопасности продукта доступна в паспорте данных по безопасности, декларируемые свойства – в декларации эксплуатационных свойств.