

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No. 0352-Natura-150302

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Būvniecības dzēstie kaļķi PN EN 459-1 CL 90-S Natura

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Saistviela javu sagatavošanai (piemēram, cementa javu, apmetumu), citu būvizstrādājumu (piemēram, autoklavēta gāzbetona, silikātķieģeļu, betona u.tml.) ražošanai un inženierceltniecībā (piemēram, grunts stabilizēšanai, asfalta maisījumiem u.tml.)

Piegādātais produkts ir jālieto atbilstoši tam paredzētam izmantošanas mērķim, kas noteikts standartā un/vai ražotāja rekomendācijās, un/vai labas prakses principos.

3. Ražotājs:

Lhoist Bukowa Sp. z o.o.

ul. Osiedlowa 10

29-105 Krasocin

Poland

Phone: +48 41 38 89,105

Fax: +48 41 38 89,106

Email: cok@lhoist.com

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas: sistēma 2+

6a. Harmonizētais standarts: PN-EN 459-1:2012

Pinvarotā iestāde (-es):

Paziņotā institūcija No. 1023

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

Trida Tomaše Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Czech Republic

7. Deklarētās vērtības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
CaO+MgO	≥ 90 %	PN-EN 459-1:2012
MgO	≤ 5 %	
CO ₂	≤ 4 %	
SO ₃	≤ 2 %	
Aktīvais kaļķis	≥ 80 %	
Daļiņu izmērs, 0,2 mm masas atlikums %	≤ 2 %	
Daļiņu izmērs, 0,09 mm masas atlikums %	≤ 7 %	
Nesaistītā ūdens saturs	≤ 2 %	
Tilpuma nemainīgums (alternatīva metode)	≤ 20 mm	
Penetrācija	> 10 mm - < 50 mm	
Gaisa saturs	≤ 12 %	

Izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Eksploatācijas īpašību deklarācija ir izstrādāta saskaņā ar regulas (EU) Nr. 305/2011 prasībām.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Marcin Cygan

Bukowa 02.03.2015

Zīmogs, paraksts