

# FM maisītājstienis



## Piemērots:

Ideāli piemērots zemas viskozitātes materiālu jaukšanai, piemēram, krāsai, lakai, gruntij, smalkiem un krēmveida apmetumiem, polimēru špaktelēm u.c.

## Sajaukšanas veids:

Materiāls sajaukšanas laikā tiek spiests lejup un plūst gar tvertnes malu uz augšu atbilstoši maisīšanas iekārtas jaudai un uzstādītajam ātrumam, neveidojot šļakatas.

## Priekšrocības:

FM ir klasisks maisītājstieņa modelis šķidriem materiāliem, daudzpusīgi izmantojams vidējas jaudas maisīšanas ierīcēs. Šis maisītājstienis ir ideāli piemērots gan individuālai, gan profesionālai lietošanai.

## Materiāls:

Tērauds ar pulverveida pārklājumu RAL 5018, tirkīzs. Modelis atbilst "TÜV" prasībām.



## Tehniskie dati:

Nosaukums	Kods	Svītrkods 4011024...	Maisītāja Ø, mm	Garums, mm	Min. patronas izm., mm	Savienojums	Maisījuma daudzums, kg	Apgr./min	Jauda, Vati
FM 60 S	40.880	408808	60	400	10		-5	500-700	500
FM 80 S	40.881	408815	80	400	10		5-10	500-700	500
FM 100 S	40.882	408822	100	590	13		10-25	400-700	600
FM 120 S	40.883	408839	120	590	13		20-30	400-600	700
FM 120 HF	40.102	401021	120	590	16	HEXAFIX®	20-30	400-600	1000
FM 100 M	40.884	408846	100	590		M 14	10-25	400-700	600
FM 120 M	40.886	408860	120	590		M 14	20-30	400-600	700

Iepriekš minētie ieteikumi produktu pielietojumam ir sniegti saskaņā ar mūsu zināšanām un pieredzi, mēs negarantējam minēto sniegumu visām situācijām. Lūdzu, ņemiet vērā materiālu ražotāju norādījumus un rūpīgi pārbaudiet maisītāja un maisītājstieņa piemērotību paredzamajiem darbiem. Sīkāka informācija skatāma lietotāja rokasgrāmatā.

 **Collomix**

Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH

www.collomix.lv • Tālrunis: +371 25778868 • Fakss: +371 67803651 • E-pasts: Info@collomix.lv