

# MK maisītājstienis



## Piemērots:

Ideāli piemērots smagu un īpaši viskozu materiālu jaukšanai, piemēram, apmetumam, javai, klonam, betonam, materiāliem ar kvarca pildvielām u.c.

## Sajaukšanas veids:

Materiāla sajaukšana notiek virzot materiālu gar maisītājstieņa centru uz augšu un tam plūstot uz leju gar tvertnes malu. MK ir piemērots, lai sajauktu smagus maisījumus, piemēram, javu, ģipsi, cementu, kā arī materiālus ar smilšu un/vai oļu piejaukumiem.

## Priekšrocības:



MK maisītājstienis ir īpaši izstrādāts profesionālai lietošanai celtniecības objektos. Trīs platas sajaukšanas spirāles nodrošina ātru darbu ar augstu materiāla plūsmu. Lai panāktu augstas kvalitātes rezultātu MK maisītājstienim nepieciešama atbilstoša maisīšanas ierīce. Augstas kvalitātes tērauds, nodrošina maisītājstieņa ilgmūžību pat abrazīvos materiālos.

## Materiāls:

Tērauds ar pulverveida pārklājumu RAL 5018, tirkīzs. Modelis atbilst "TÜV" prasībām.

## Tehniskie dati:

| Nosaukums        | Kods   | Svītrkods 4011024... | Maisītāja Ø, mm | Garums, mm | Min. patronas izm., mm | Savienojums | Maisījuma daudzums, kg | Apgr./min | Jauda, Vati |
|------------------|--------|----------------------|-----------------|------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|-------------|
| <b>MK 100 S</b>  | 41.700 | 417008               | 100             | 590        | 13                     |             | 5–15                   | 400–500   | 700         |
| <b>MK 120 HF</b> | 40.114 | 401144               | 120             | 590        | 16                     | HEXAFIX®    | 15–25                  | 400–500   | 900         |
| <b>MK 140 HF</b> | 40.115 | 401151               | 135             | 590        | 16                     | HEXAFIX®    | 25–40                  | 200–300   | 1000        |
| <b>MK 160 HF</b> | 40.116 | 401168               | 160             | 590        | 16                     | HEXAFIX®    | 30–60                  | 200–300   | 1200        |
| <b>MK 120 M</b>  | 41.719 | 417190               | 120             | 590        |                        | M 14        | 15–25                  | 400–500   | 900         |
| <b>MK 140 M</b>  | 41.749 | 417497               | 135             | 590        |                        | M 14        | 25–40                  | 200–300   | 1000        |
| <b>MK 160 M</b>  | 41.759 | 417596               | 160             | 590        |                        | M 14        | 30–60                  | 200–300   | 1200        |

Iepriekš minētie ieteikumi produktu pielietojumam ir sniegti saskaņā ar mūsu zināšanām un pieredzi, mēs negarantējam minēto sniegumu visām situācijām. Lūdzu, ņemiet vērā materiālu ražotāju norādījumus un rūpīgi pārbaudiet maisītāja un maisītājstieņa piemērotību paredzamajiem darbiem. Sīkāka informācija skatāma lietotāja rokasgrāmatā.

 **Collomix**

Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH

www.collomix.lv • Tālrunis: +371 25778868 • Fakss: +371 67803651 • E-pasts: Info@collomix.lv