



**Ekspluatācijas īpašību deklarācija
saskaņā ar ES Regulas Nr. 305/2011 (Būvizstrādājumu regula) III pielikumu**

Produktam: remontjava “SAKRET Unireparaturmörtel R3”

Nr. 4007

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

EN 1504-3: ZA.1a

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts Būvizstrādājumu regulas 11. panta 4. punktā:

Partijas numurs: skatīt izstrādājuma iepakojumu

3. Ražotāja paredzētais izmantošanas mērķis vai mērķi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:

**Betona strukturālajam nesošo un nenesošo konstrukciju remontam
Javas uzklāšanai ar rokām (3.1)
Strukturālajai stiprināšanai ar javu vai betonu (4.4)
Stieģrojuma pārklājuma atjaunošanai vai remontam ar javu vai betonu (7.1)
Kaitīgo vielu saturoša vai karbonizēta betona remontam (7.2)**

PCC-/java nesošo/nenesošo konstrukciju remontam (uz hidrauliskā cementa pamata)

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts Būvizstrādājumu regulas 11. panta 5. punktā:

**“SAKRET GmbH”
Osterhagener Str. 2
37431 Bad Lauterberg**

5. Ja nepieciešams, tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

nav piemērojams

6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts Būvizstrādājumu regulas V pielikumā:

Sistēma 2+ (izmantošanai ēkās un inženiertehniskajos darbos)

7. Ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Pilnvarotā iestāde (“Kiwa Polymer Institut”, 1119) veica ražotnes un ražošanas kontroles sākotnējo pārbaudi, kā arī ražošanas kontroles nepārtraukto uzraudzību un novērtējumu saskaņā ar Sistēmu 2+ un izdeva:

ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 1119-CPD-0822

8. Ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:



nav piemērojams

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Spiedes stiprība:	Klase R3	EN 1504-3:2005
Hlorīdjonu saturs:	< 0,05%	EN 1504-3:2005
Adhēzija:	≥ 1,5 MPa	EN 1504-3:2005
Karbonizācijas izturība:	iztur	EN 1504-3:2005
Elastības modulis:	≥ 15 GPa	EN 1504-3:2005
Izturība pret temperatūras izmaiņām 1. daļa:	≥ 1,5 MPa	EN 1504-3:2005
Kapilārā ūdens absorbcija:	≤ 0,5 kg * m-2 * h-0,5	EN 1504-3:2005
Bīstamās vielas:	saskaņā ar 5.4.	EN 1504-3:2005
Ugunsdrošības klase:	E	EN 1504-3:2005

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu tiek izmantota specifiskā tehniskā dokumentācija, prasības, kurām atbilst izstrādājums:

nav piemērojams

10. 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstījis pēc ražotāja pieprasījuma un ražotāja vārdā:

Dr. Klaus Hoffmann,
izpētes un attīstības vadītājs

(vārds, uzvārds un amats)

Stefan Ruhland, laboratorijas vadītājs

(vārds, uzvārds un amats)

Bāde Lauterberga, 01.07.2013.

(izdošanas vieta un datums)

pilnvarojumā /paraksts/

vietas izpildītājs

/paraksts/