	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 1
		Lapas 2

EB-PVC-VARIO / PVH cokola profila komplekts



Pielietojums: Cokola profila komplekts VARIO piemērots siltumizolācijas materiāla stiprināšanai, kā starta profils siltināšanas sistēmās. Profilu montē horizontāli ēkas cokola daļā. Cokola komplekts VARIO sastāv no PVH cokola starta profila un stūra profila ar lāseni un stikla šķiedras sietu. Profils ir ērti pielāgojams, atbilstoši siltumizolācijas biezumam. Komplekts VARIO novada lieko mitrumu no siltināšanas sistēmas apdares kārtas un pasargā siltināšanas sistēmas ETICS apakšējo malu no mehāniskiem bojājumiem, kā arī novērš termisko tiltu veidošanos. Stikla šķiedras siets atbilst ETAG 004 prasībām.

Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai

Materiāls: PVH

Priekšrocības:

- Ātra un ērta cokola profila uzstādīšana;
- Lielāka mehāniskā izturība, nekā alumīnija cokola profiliem;
- Pielāgojams izmērs, atbilstoši siltumizolācijas biezumam;
- Vienkāršāka piekļuve cokola stiprināšanai pie sienas;
- Stikla šķiedras siets novērš apmetuma plaisāšanu;
- Neveidojas termiskie tilti;
- Stūra profila lāsenis novērš ūdens iekļūšanu zem apmetuma;
- Viegli un ērti saīsināms profils izmantojot tam paredzētās profilu griešanas šķēres.

Tehniskā informācija:

Pasūtījuma nr.	EAN	Siltumizolācijas izmērs	Materiāls	Garums	Iepakojumā
ALB-EB-PVC140-20	4751023402468	100-140 mm	PVH	2,0 m	10 gab.
ALB-EB-PVC180-20	4751023402475	140-180 mm	PVH	2,0 m	10 gab.
ALB-EB-PVC220-20	4751023402482	180-220 mm	PVH	2.0 m	10 gab.

RAŽOTS ES


Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205



www.albau.eu



www.xbau.eu

	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 2
		Lapas 2

EB-PVC-VARIO / PVH cokola profila komplekts

Uzstādīšanas ieteikumi:

- 1) Izlīdziniet jebkādu nelīdzenumus ar distanceriem (3, 5, 8, 10 mm);
- 2) Atstājiet atstarpi, 1-2 mm attālumā, starp atsevišķiem cokola profiliem;
- 3) Rekomendējam profilus stūros griezt diagonāli;
- 4) Pēc pirmās rindas siltumizolācijas ir nofiksēšanas, iebīdiet profila sistēmas otru daļu, stūra profilu ar stikla šķiedras sietu, līdz brīdim, kad profils saskaras ar siltumizolācijas materiālu;
- 5) Stūra profilu ar stikla šķiedras sietu grieziet ļoti uzmanīgi, lai to nesabojātu;
- 6) Esiet uzmanīgi, piestiprinot profilu ar tapām, ja gaisa temperatūra, ir zemāka par 5°C, jo šajā temperatūrā PVH profila materiāla īpašības izmainās.



Uzglabāšana:

- Ieteicams uzglabāt horizontāli
- Profili jāuzglabā sausā vietā.
- Uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši.



RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205



www.albau.eu



www.xbau.eu