

# Collomatic TMS 2000 Kompaktais maisītājs



- Maisīšanas apjoms līdz 80 litriem. Maisīšanas materiāli: visa veida java, apmetumi, klons un betons (-16mm)
- Ērta maisīšanas tvertnes iztukšošana atverot slēdzi
- Automātiska izslēgšanās funkcija
- 3 sviru jaukšanas mehānisms ar malu skrāpi
- Nolaizama stabila platforma.
- Ideāli piemērots šaurām vietām
- Piemērots materiāliem, kurus piegādā maisos
  - Viegli tīrāms

## TMS 2000 Tehniskie dati

<b>Maisīšanas apjoms</b>	80 litri
<b>Barošanas avots</b>	230 V / 50 Hz
<b>Strāva</b>	2.0 kW
<b>Maisītājstieņa ātrums</b>	42 apgr.min.
<b>Izmēri (G x P x A)</b>	720x690x1190 mm
<b>Svars</b>	104 kg

Maisīšanas materiāli	
<b>Konsistence: No blīvas līdz plastiskai</b>	
Betons (-8 mm)	-
Betons ar MAX grauda izmēru 8 mm	+
Cementa java / Mūrjava	+
Ģipša kaļķa jvas	+
Vieglie apmetumi	+
Siltuma izolējošie apmetumi	+
Mūrjavas	+
2-komponentu sastāvi	+
Bezrukuma jvas / enkurošanas jvas un remontsastāvi	+
Flīžu līmes	+
Šuvju masas	+
<b>Konsistence: Viendabīga masa</b>	
Lipīgiem šuvošanas sastāviem	-
Apmetumi	-
Bloku līmes - plānkārtas	-
Šuvju maisījumi	+
Flīžu līmes	-
Pašizlīdzinošie maisījumi	-
2-komponentu epoksīdu un smilšu maisījumi	+
Betona armatūras remontmateriālu sistēmas produkti	-
Javas ar metāla šķiedrām	-
<b>+ = piemērots</b>	<b>- = nepiemērots</b>



Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH

*Iepriekš minētie ieteikumi produktu pielietojumam ir sniegti saskaņā ar mūsu zināšanām un pieredzi, mēs negarantējam minēto sniegumu visām situācijām. Lūdzam ņemiet vērā materiālu ražotāju norādījumus un rūpīgi pārbaudiet maisītāja un maisītājstieņa piemērotību paredzamajiem darbiem. Sīkāka informācija skatāma lietotāja rokasgrāmatā.*