



Ūdens dispersijas grunts pamatnes uzsūktspējas izlīdzināšanai un saķeres uzlabošanai dažādām virsmām pirms divkomponentu hidroizolācijas TCM uzklāšanas.

- Pielietojums:**
- Uzklāšanai uz stabilām minerālajām pamatnēm- betonu, porbetonu, ķieģeļiem, apmetumiem (apmetumu klase CSII un CSIII) u.c. cementa bāzes pamatnēm.
  - Iekšdarbiem un ārdarbiem.
  - Sienu, griestu un grīdu apdarei.

- Īpašības:**
- Samazina un izlīdzina virsmas uzsūkšanas spēju.
  - Nostiprina virsmu.
  - Atvieglo divkomponentu hidroizolācijas TCM uzklāšanu.
  - Uzlabo adhēziju starp pamatni un divkomponentu hidroizolāciju TCM.
  - Pēc nožūšanas caurspīdīga. Nesatur organiskas izcelsmes šķīdinātājus.

- Komponentes:**
- Ūdens polimērdispersija

<b>Tehniskie dati:</b>	Žūšanas laiks:	aptuveni 4 stundas
	Izstrādes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C
	Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)

- Pamatnes sagatavošana:**
- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.

- Izstrāde:**
- TCM Primer lieto atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 1:3 (TCM Primer: ūdens).
  - Uzklāj ar otu vai rullīti vienā vai divās kārtās.
  - Ļoti uzsūcošām virsmām jāveic atkārtota gruntēšana.

- Papildus norādījumi izstrādei:**
- Jāizvairās no peļķu un notecējumu veidošanās, gruntij ir pilnībā jāiesūcas virsmā.
  - Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas.

- Patēriņš:**
- Aptuveni 0,3 kg / m<sup>2</sup>
- Jāievēro, ka grunts patēriņš atkarīgs no apstrādājamās virsmas īpašībām-faktūras, porainības utt., kā arī no gruntēšanas metodes un apstākļiem.

- Iepakojums:**
- PP pudele 1l/ kastē 15 gb./ pilna palete 360 gb.
  - PP kannas 5 l/ pilna palete 72 gb.

- Uzglabāšana:**
- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes.
  - Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši

- Utilizācija:**
- Neizlietotu grunti un iepakojumu utilizēt saskaņā arvietējās likumdošanas prasībām.

- Drošības informācija:**
- Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

- Papildus informācija:**
- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C).
  - Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.

# TEHNISKO DATU LAPA



Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	1 litrs	360 gb./pal.	4751006565432
Balta	5 litri	pilna palete 72 gb.	4751006565425

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās.